

- 名称: 双桅杆可翻转式升降机

本产品为铝合金桅杆式可翻转双人高空作业平台系列, 最大载重 200KG, 最高平台工作高度 18 米、吊装方便、运输方便、翻转灵活, 不需要另配翻转架, 有效降低收藏高度, 便于进出标准门道和电梯. 采用高强度的铝合金新型桅杆、减少桅杆节数、稳定性好。



最大载重200KG  
最高平台高度16米  
(可双人操作)



可翻转收藏  
(吊装方便、运输方便、翻转灵活)  
(设有急停开关防止错误操作)



轻巧设计, 降低运输高度  
(高强度的新型桅杆、安全稳定)

及力双桅杆可翻转式升降机





### 产品优势:

-最高平台高度为 18 米

highest working height is 18m

-轻巧设计, 翻转后可方便通过标准门道, 降低运输高度

Legerlty design, easy t go in to out of common door when it is folding.

-特强桅柱系统, 增加稳定性

stronger mast system, increase its stability.

-在断电的情况下另设有手动下降阀

Have manual down valve under power turn-off.

-可双人操作, 可翻转收藏

Two people operation

Can storage by turnover frame

-吊装方便, 运输方便, 翻转灵活

very convenience to load and delivery

-设有急停开关防止错误操作

Have emergency switch, avoid wrong operation

-轻巧设计, 降低运输高度

Convenience design, to reduce the delivery height

-高强度新型桅杆, 安全稳定

型号	GTWY-14- II	GTWY-15- II	GTWY-16- II
工作高度 (米)	16	17	18
平台高度 (米)	14	15	16
载重能力 (公斤)	200	150	150
收藏长度 (米)	2.00	2.00	2.00
收藏宽度 (米)	0.80	0.80	0.80
收藏高度 (米)	2.85	2.85	2.85
平台长 (米)	1.38	1.38	1.38
平台宽 (米)	0.69	0.69	0.69
护栏高 (米)	1.1	1.1	1.1
支腿展开尺寸 (米)	2.85 x 2.40	2.98 x 2.60	2.98 x 2.60
平台离墙间距 (米)	0.74 x 0.86	0.80 x 0.96	0.80 x 0.96
电压 (v) 交流/直流	220/v	220/v	220/v
电机功率 (千瓦)	2.2kw	2.2kw	2.2kw
上升/下降速度 (m/s)	0.18/0.30	0.18/0.30	0.18/0.30
整机重量 (公斤)	1150kg	1250kg	1250kg
翻转收藏尺寸 (米)	2.75 x 0.80 x 2.00	2.78 x 0.80 x 2.00	2.78 x 0.80 x 2.00